

# AVAGRO HM40

Отсканируйте QR-код для  
получения более подробной  
информации об изделии



## САМОХОДНЫЙ ВЫСОКОКЛИРЕНСКИЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- **Высокая проходимость**  
*Имеется блокировка заднего моста*
- **Высокая скорость работы**  
*До 35 км/ч*
- **Производительность**  
*За смену - до 900 га*
- **Привлекательная цена**  
*В сравнении с зарубежными аналогами*
- **Доступность запчастей**  
*На заводе-изготовителе  
запчасти всегда в наличии*
- **Сервисное обслуживание**  
*Гарантия - 1 год, Сервис - бессрочный*
- **Лизинг, субсидии**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность за смену, га	600...900
Ёмкость основного резервуара, ±10%, л	4000
Ширина захвата, м	32, 36
Высота подъёма штанг, м	0,5...2,1
Дорожный просвет, мм	780
Ширина колеи, мм	2250
Колесная формула	4 x 2
Блокировка заднего моста	Есть
Рабочая скорость, км/час	10...35
Рулевое управление	Гидравлическое
Подруливающее устройство	Опционально
Расход дизтоплива при обработке, г/га	300
Габаритные размеры Д x Ш x В в транспортном положении, м	9,45 x 3,3 x 3,6
Полная масса опрыскивателя, кг	9200
Управление гидравл. приводом раскладывания / складывания штанг	Выносной пульт ДУ
Подсветка штанг	Опционально
Привод насоса	От ДВС автомобиля